



RIF.	COD.								
1	B000028A10	43	B000020A01	Codice A715000A03	<b>DATI TECNICI</b>	<b>POTENZA ACUSTICA</b>	<b>VIBRAZIONI PRODOTTE</b>		
2	C425100A01	44	B000020A03	Modello <b>M15</b>	Peso: 1070 gr.	DIRETTIVA 89/392 CEE	DIRETTIVA 89/392 CEE		
3	D425123A01	45	D715361A01	Tipo Punto <b>92</b>	Dimensioni: 55-182-222 mm.	pREN 12549 (1999)	ISO/FDIS 8662-11 (1999)		
4	B000020A40	46	C216340A01	Lungh. min. 10 mm.	Consumo aria: 0,49 NI/colpo (6 bar)	UNI EN ISO 3744 (1997)	ah w.3s= inferiore a 2,5 (m/s <sup>2</sup> )		
5	B000020A39	47	B000020A14	Lungh. max. 25 mm.	Pressione min.: 4,0 bar	LWA= 81,2 (dB)			
6	C225160A01	48	D425345A01		Pressione max.: 7,0 bar	LpA 60S 1M= 79,6 (dB)			
7	B000020A04	49	B000020A14						
8	C016200A01	50	B000020A18						
9	D425202A01	51	D416322A01						
10	B000020A36	52	C016400A01						
11	B000020A33	53	D615440A01						
12	C425220A01	54	B000026A15						
13	B000025A12	55	B000020A36						
14	C425225A08	56	D425283A01						
15	B000020A31	57	B000023B02						
16	C425242A01	58	D425123A01						
17	B000020A39	59	D425202A01						
18	D425241A01	60	D425226A08						
19	B000020A24	61	D425241A01						
20	C225244A01	62	D416302A01						
21	C615261A01	63	D715361A01						
22	B000028B06	64	D615440A01						
23	C425540A02	65	D425283A01						
24	C425500A01	66	D225984A02						
25	C425722A03	67	B000028A03						
26	C620424A01	68	C416990A02						
27	B000021C01								
28	B000028A09								
29	C425987A01								
30	C016761A01								
31	C425760A02								
32	C416763A01								
33	B000021C01								
34	B000026A05								
35	C225824A01								
36	C225820A01								
37	C216842A01								
38	C225860A01								
39	D225984A02								
40	C225884A01								
41	B000020A17								
42	D416302A01								

**RIF. COD.**

Codice A715000A03

**DATI TECNICI**

**POTENZA ACUSTICA**

**VIBRAZIONI PRODOTTE**

Modello **M15**  
Tipo Punto **92**  
Lungh. min. 10 mm.  
Lungh. max. 25 mm.

Peso: 1070 gr.  
Dimensioni: 55-182-222 mm.  
Consumo aria: 0,49 NI/colpo (6 bar)  
Pressione min.: 4,0 bar  
Pressione max.: 7,0 bar

DIRETTIVA 89/392 CEE  
pREN 12549 (1999)  
UNI EN ISO 3744 (1997)  
LWA= 81,2 (dB)  
LpA 60S 1M= 79,6 (dB)

DIRETTIVA 89/392 CEE  
ISO/FDIS 8662-11 (1999)  
ah w.3s= inferiore a 2,5 (m/s<sup>2</sup>)

Kode A715000A03

**TECHNISCHE DATEN**

**SCHALLEISTUNG**

**GERÄTEBEZUGENER VIBRATIONSWERT**

Modello **M15**  
Klammer Typ **92**  
Min. Länge 10 mm.  
Max. Länge 25 mm.

Gewicht: 1070 gr.  
Abmessungen: 55-182-222 mm.  
Luftverbrauch: 0,49 NI/pro Schlag (6 bar)  
Min Betriebsdruck: 4,0 bar  
Max Betriebsdruck: 7,0 bar

EWG RICHTLINIE 89/392  
pREN 12549 (1999)  
UNI EN ISO 3744 (1997)  
LWA= 81,2 (dB)  
LpA 60S 1M= 79,6 (dB)

EWG RICHTLINIE 89/392  
ISO/FDIS 8662-11 (1999)  
ah w.3s= unter 2,5 (m/s<sup>2</sup>)

Code A715000A03

**TECHNICAL FEATURES**

**NOISE POWER**

**TOOL RELATED VIBRATION VALUE**

Model **M15**  
Staple type **92**  
Min. length 10 mm.  
Max. length 25 mm.

Weight: 1070 gr.  
Dimensions: 55-182-222 mm.  
Air consumption: 0,49 NI/shot (6 bar)  
Min working pressure: 4,0 bar  
Max working pressure: 7,0 bar

EEC DIRECTIVE 89/392  
pREN 12549 (1999)  
UNI EN ISO 3744 (1997)  
LWA= 81,2 (dB)  
LpA 60S 1M= 79,6 (dB)

EEC DIRECTIVE 89/392  
ISO/FDIS 8662-11 (1999)  
ah w.3s= below 2,5 (m/s<sup>2</sup>)

Code A715000A03

**DONNEES TECHNIQUES**

**PUISSANCE ACOUSTIQUE**

**VALEUR DES VIBRATIONS PAR LA MACHINE**

Modèle **M15**  
Agrafe type **92**  
Longueur min. 10 mm.  
Longueur max. 25 mm.

Poids: 1070 gr.  
Dimensions: 55-182-222 mm.  
Consommation d'air: 0,49 NI/coup (6 bar)  
Pression de fonction min.: 4,0 bar  
Pression de fonction max.: 7,0 bar

DIRECTIVE CEE 89/392  
pREN 12549 (1999)  
UNI EN ISO 3744 (1997)  
LWA= 81,2 (dB)  
LpA 60S 1M= 79,6 (dB)

DIRECTIVE CEE 89/392  
ISO/FDIS 8662-11 (1999)  
ah w.3s= inférieur à 2,5 (m/s<sup>2</sup>)

Código A715000A03

**DATOS TECNICOS**

**POTENCIA ACUSTICA**

**VIBRACION PRODUCIDA**

Modelo **M15**  
Grapa tipo **92**  
Largueza min. 10 mm.  
Largueza max. 25 mm.

Peso: 1070 gr.  
Dimensiones: 55-182-222 mm.  
Consumo de aire: 0,49 NI/disparo (6 bar)  
Presion min.: 4,0 bar  
Presion max.: 7,0 bar

NORMATIVA 89/392 CEE  
pREN 12549 (1999)  
UNI EN ISO 3744 (1997)  
LWA= 81,2 (dB)  
LpA 60S 1M= 79,6 (dB)

NORMATIVA 89/392 CEE  
ISO/FDIS 8662-11 (1999)  
ah w.3s= inferior a 2,5 (m/s<sup>2</sup>)

Código A715000A03

**CARACTERISTICAS TECNICAS**

**POTENCIA ACUSTICA**

**NIVEL DE VIBRACAO DO PRODUTO**

Modelo **M15**  
Tipo de agrafe **92**  
Largura min. 10 mm.  
Largura max. 25 mm.

Peso: 1070 gr.  
Dimensões: 55-182-222 mm.  
Consumo de ar: 0,49 NI/disparo (6 bar)  
Pressão min.: 4,0 bar  
Pressão max.: 7,0 bar

DIRETTIVA 89/392 CEE  
pREN 12549 (1999)  
UNI EN ISO 3744 (1997)  
LWA= 81,2 (dB)  
LpA 60S 1M= 79,6 (dB)

DIRETTIVA 89/392 CEE  
ISO/FDIS 8662-11 (1999)  
ah w.3s= inferior a 2,5 (m/s<sup>2</sup>)

B615040A01 O-Ring Kit

715/0 A03/01 07/11